



P\_1007441

PZ-II.7222.5.2017.WŚ

(PZ-I.7222.103.2016.WŚ)

### DECYZJA Nr 91/17/PZ.Z

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 204, art. 211, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), oraz art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), po rozpatrzeniu wniosku Pani Barbary Chomka i Pana Grzegorza Chomka,

#### udziela się pozwolenia zintegrowanego

Pani Barbarze Chomka (NIP: 823 126 30 05) oraz Panu Grzegorzowi Chomka (REGON: 711663836 NIP: 823 142 92 85),  
na prowadzenie instalacji do hodowli trzody chlewnej w systemie rusztowym o łącznej liczbie 2 522 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Suchodół Szlachecki 77, gm. Sabnie, i określa się następujące warunki pozwolenia:

#### I. Rodzaj prowadzonej działalności

Produkcja tuczników w systemie chowu rusztowego.

#### II. Rodzaj i parametry instalacji oraz stosowana technologia

##### 1. RODZAJ INSTALACJI

Instalacja do hodowli trzody chlewnej w systemie rusztowym o łącznej liczbie 2 522 stanowisk, w skład której wchodzi:

- 1) dwa budynki produkcyjne:
  - a) chlewnia I o obsadzie 648 sztuk, o powierzchni użytkowej 426 m<sup>2</sup>,
  - b) chlewnia II o obsadzie 1874 sztuk, o powierzchni użytkowej 1 231 m<sup>2</sup>;
- 2) sześć silosów na paszę:
  - a) dwa o pojemności 17,4 Mg dla chlewni I,
  - b) cztery o pojemności 22 Mg dla chlewni II;
- 3) jeden zbiornik na ścieki sanitarne o pojemności 10 m<sup>3</sup>;
- 4) jeden żelbetowy zbiornik na gnojowicę (wstępny) o pojemności 40 m<sup>3</sup>;
- 5) zadaszony, żelbetowy zbiornik na gnojowicę o pojemności 1 049 m<sup>3</sup>;
- 6) agregat prądotwórczy – awaryjne źródło prądu.

Każdy budynek wyposażony jest w:

- 1) system podawania paszy,
- 2) system pojenia,
- 3) system wentylacyjny:
  - a) chlewnia I – cztery wentylatory, każdy o wydajności 15 800 m<sup>3</sup>/h,
  - b) chlewnia II – dwanaście wentylatorów, każdy o wydajności 19 100 m<sup>3</sup>/h,
- 4) instalację elektryczną;
- 5) system oświetlenia.

## 2. OPIS STOSOWANEJ TECHNOLOGII

W budynkach obu chlewni jest prowadzony bezściółkowy, rusztowy chów trzody chlewnej od prosięcia o wadze 25-30 kg do tucznika o wadze 110 kg.

Chów trzody odbywa się 365 dni w roku, tj. przez cały rok, z wyłączeniem pojedynczych komór lub kopców na 7-10 dni w celu oczyszczenia i dezynfekcji. Średnia długość cyklu produkcyjnego to 4 miesiące, co daje 3 cykle produkcyjne rocznie.

Zadawanie paszy i wody jest sterowane automatycznie. W każdym budynku system zadawania wody odbywa się za pomocą linii poidłek. Woda na potrzeby instalacji pobierana jest w wodociągu. Pasza jest doprowadzana bezpośrednio z silosu paszowego do budynku. Żywienie zwierząt oparte będzie na gotowych mieszankach paszowych, przystosowanych do wieku tuczników.

Powstająca gnojowica jest magazynowana w jednym zamkniętym zbiorniku o pojemności 1 049 m<sup>3</sup>. Na fermie znajduje się także żelbetowy zamknięty zbiornik na gnojowicę (wstępny) o pojemności 40 m<sup>3</sup>. Gnojowica jest wykorzystywana jako nawóz naturalny na polach własnych wnioskodawcy lub przekazywana do wykorzystania rolniczego na podstawie umów zawartych z zainteresowanymi rolnikami.

Maksymalna teoretyczna zdolność produkcyjna instalacji wynosi 7 566 szt./rok.

## III. Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

1. Hodowla trzody chlewnej w systemie rusztowym, bezściółkowym.
2. Stosowanie żywienia wieloetapowego zwierząt, w którym skład diety dostosowany jest do specyficznych wymogów danego okresu produkcji.
3. Regulacja klimatu w pomieszczeniach inwentarskich będzie regulowany za pomocą systemu wentylacji mechanicznej sterowanej komputerowo.
4. Optymalne zaplanowanie czynności na terenie fermy, głównie transportu związanego z dowozem pasz i odbiorem gnojowicy.
5. Wyposażenie pomieszczeń hodowli trzody chlewnej w kanały gnojowicowe (pod rusztami), odprowadzające gnojowicę do szczelnych zbiorników.
6. Przechowywanie powstającej gnojowicy w szczelnych zbiornikach, o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4 miesięcznej produkcji tego nawozu.
7. Zapewnienie sprawności technicznej i okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń, maszyn i zbiorników.



8. Prowadzenie regularnej kalibracji instalacji wody pitnej, wykrywanie i usuwanie przecieków, a także prowadzenie rejestru zużycia wody.
9. Utrzymywanie powierzchni wewnątrz pomieszczeń inwentarskich w czystości.
10. Stosowanie wysokociśnieniowych urządzeń do czyszczenia pomieszczeń inwentarskich.
11. Zastosowanie automatycznych poidel do pojenia zwierząt.

#### IV. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Prowadzenie monitoringu zużycia energii elektrycznej.

#### V. Rodzaj i ilość wykorzystywanych surowców, materiałów, wody, paliw i energii

1. Zużycie wody na cele instalacji:
  - a) pojenie zwierząt – 4993,56 m<sup>3</sup>/rok,
  - b) mycie urządzeń i pomieszczeń – 86,4 m<sup>3</sup>/rok,
  - c) schładzanie chlewni – 136,08 m<sup>3</sup>/rok.
2. Zużycie paszy – 2 000,0 Mg/rok.
3. Zużycie energii elektrycznej – 53,3 MWh/rok.
4. Zużycie oleju napędowego – 837 dm<sup>3</sup>/rok.
5. Zużycie środków do dezynfekcji – 40 dm<sup>3</sup>/rok.

#### VI. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii

##### 1. Emisja hałasu do środowiska

Dopuszczalny, równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do środowiska, w wyniku eksploatacji instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi:

- 1)  $L_{Aeq,D} - 50$  dB (A) w porze dnia, w godz. 6.00 ÷ 22.00;
- 2)  $L_{Aeq,N} - 40$  dB (A) w porze nocy, w godz. 22.00 ÷ 6.00.

Czas pracy głównych źródeł hałasu: 16 godzin w porze dnia i 8 godzin w porze nocy.

##### 2. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wielkości dopuszczalnej emisji oraz parametry instalacji - źródła powstawania i miejsca wprowadzania substancji do powietrza zgodnie z tabelami nr 1-6.

Tabela 1 Emisja dopuszczalna dla chlewni nr 1

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,1608
Siarkowodór	0,0003024

Tabela 2 Emisja dopuszczalna dla każdego z 4 wentylatorów dachowych w chlewni nr 1 (wysokość: h = 5,6 m; średnica wylotu d = 0,82 m; wydajność 15800 m<sup>3</sup>/h; niezadaszone)

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,0402
Siarkowodór	0,0000756

Tabela 3 Emisja dopuszczalna dla chlewni nr 2

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,4656
Siarkowodór	0,0009072

Tabela 4 Emisja dopuszczalna dla każdego z 12 wentylatorów dachowych w chlewni nr 2 (wysokość: h = 5,9 m; średnica wylotu d = 0,80 m; wydajność 19100 m<sup>3</sup>/h; zadaszone)

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,0388
Siarkowodór	0,0000756

Tabela 5 Dopuszczalna emisja roczna amoniaku dla stanowiska

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/stanowisko/rok]
Amoniak	2,002

Tabela 6 Dopuszczalna emisja roczna dla całej instalacji

Rodzaj substancji	Roczna emisja dopuszczalna [Mg/rok]
Amoniak	5,05
Siarkowodór	0,00976

### 3. Wytwarzanie odpadów

- 1) Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w instalacji oraz sposoby gospodarowania, w tym magazynowania odpadów

Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania, z uwzględnieniem sposobów gospodarowania, w tym magazynowania odpadów, stanowi tabela nr 7.

Tabela 7 Odpady dopuszczone do wytwarzania w wyniku funkcjonowania instalacji.

Lp.	Rodzaje odpadów (podstawowy skład i właściwości)	Kod odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]	Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania odpadów
1.	<p>Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone</p> <p>[Opakowania z tworzyw sztucznych po stosowanych środkach dezynfekcyjnych. Skład: polimery syntetyczne: polietylen (PE), polipropylen (PP), polistyren (PS) oraz pozostałości substancji znajdujących się w opakowaniach: takie jak (tj.): chlorek alkilodimetylobenzyloammonium, chlorek didecyłodimetyloamoniowy, glutarał, propan-2-ol, i inne.</p> <p>Odpady w postaci stałej, palne, działające toksycznie na organizmy wodne (H14), żrące (H8), uczulające (H13), drażniące (H4), szkodliwe (H5), toksyczne (H6).]</p>	15 01 10*	0,050	<p>Odpady magazynowane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach lub workach z tworzywa sztucznego ustawionych na szczelnym podłożu w wyznaczonym pomieszczeniu magazynowym na terenie przedmiotowej fermy.</p> <p>Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych.</p> <p>Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.</p>
2.	<p>Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12</p> <p>[Zużyte lampy oświetleniowe pomieszczeń produkcyjnych. Szkło pokryte luminoforem (np. halofosforanem wapnia), tworzywo sztuczne, aluminium, gaz szlachetny (argon, halon), pary rtęci. Odpady w postaci stałej, łatwo ulegające uszkodzeniu, w przypadku stłuczenia toksyczne (H6), ekotoksyczne (H14).]</p>	16 02 13*	0,020	<p>Odpady magazynowane w indywidualnych opakowaniach kartonowych (fabrycznych opakowaniach świetlówek), w pudłach kartonowych, ustawionych na szczelnym podłożu, w wyznaczonym pomieszczeniu magazynowym, w chlewni 1.</p> <p>Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający uszkodzeniu (stłuczeniu).</p> <p>Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.</p>

## 2) Sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami

Prowadzący instalację w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami zobowiązany jest spełniać następujące warunki:

- a) prowadzić działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów;



- b) nie mieszać odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne;
  - c) dostarczać odpady z miejsc powstawania do miejsca magazynowania i przetwarzania w pojemnikach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i środowiska;
  - d) zapewnić zagospodarowanie wytwarzanych odpadów zgodnie z hierarchią określoną w ustawie o odpadach;
  - e) przekazywać odpady wyłącznie uprawnionym podmiotom lub osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  - f) prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów;
  - g) zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi magazynowanie odpadów, z zachowaniem następujących zasad:
    - odpady mogą być magazynowane wyłącznie na terenie, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny,
    - miejsca magazynowania odpadów winny być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt,
    - sposób magazynowania odpadów powinien uwzględniać właściwości fizyczne i chemiczne odpadów,
    - odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeśli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,
    - odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.
- 2) Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
- a) zamawianie surowców i materiałów w opakowaniach zwrotnych, wielokrotnego użytku,
  - b) stosowanie w procesie technologicznym surowców i materiałów oraz urządzeń wysokiej jakości, gwarantujących dłuższą ich eksploatację,
  - c) przekazywanie wytworzonych odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom,
  - d) preferowanie odbiorców zapewniających odzysk wytworzonych odpadów,
  - e) monitorowanie i optymalizacja parametrów procesu produkcyjnego.

#### 4. Zagospodarowanie wytwarzanej gnojowicy

Maksymalna roczna ilość gnojowicy jaka może powstać w wyniku funkcjonowania instalacji wynosi – 3000,0 m<sup>3</sup>./rok.

Powstająca gnojowica docelowo wykorzystywana może być rolniczo, jako nawóz, zgodnie z przepisami ustawy o nawozach i nawożeniu oraz zaleceniami zawartymi w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej - na użytkach rolnych, których posiadaczem jest prowadzący instalację i na gruntach osób, z którymi zawarto stosowne umowy. Ilość nawozu stosowanego na polach musi być zgodna ze sporządzanymi corocznie planami nawożenia, zaopiniowanymi pozytywnie przez okręgową stację chemiczno-rolniczą.

Prowadzący instalację zobowiązany jest do magazynowania powstającej gnojowicy w szczelnych zbiornikach, o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4 miesięcznej produkcji tego nawozu w okresie, gdy nie może być ona zagospodarowana zgodnie z przepisami o nawozach i nawożeniu oraz zapisami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.

#### **VII. Ilość, stan i skład ścieków – nie wprowadzanych do wód lub do ziemi**

W wyniku funkcjonowania instalacji nie powstają ścieki przemysłowe. Mycie pomieszczeń i urządzeń inwentarskich odbywa się za pomocą myjki wysokociśnieniowej z użyciem niewielkiej ilości wody, która ulega odparowaniu. Ewentualne pozostałości wody powstające po płukaniu linii do pojenia odprowadzane będą łącznie z powstającą gnojowicą do zbiornika na gnojowicę.

#### **VIII. Warunki i parametry charakteryzujące pracę instalacji w warunkach odbiegających od normalnych**

1. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych – nie określa się.
2. Warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu – nie określa się.
3. Warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment rozpoczęcia wyłączania instalacji – nie określa się.
4. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii:
  - 1) w trakcie rozruchu – nie określa się;
  - 2) w trakcie wyłączania – nie określa się.

#### **IX. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposobów ich systematycznego nadzorowania**

1. Stosowanie rusztowego, bezściółkowego systemu utrzymania trzody chlewnej.



2. Wyposażenie pomieszczeń hodowli trzody chlewnej w kanały gnojowicowe (pod rusztami) odprowadzające gnojowicę do szczelnych zbiorników o pojemności dostosowanej do ilości wytwarzanej gnojowicy.
3. Przechowywanie powstającej gnojowicy w szczelnych zbiornikach, w okresie, gdy nie może być ona zagospodarowana zgodnie z przepisami o nawozach i nawożeniu oraz zapisami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4 miesięcznej produkcji tego nawozu.
4. Magazynowanie wytwarzanych odpadów w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie przechowywanych w nich odpadów.
5. Magazynowanie odpadów w sposób selektywny w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach na terenie instalacji zabezpieczonych przez wpływem czynników atmosferycznych.
6. Transport odpadów do miejsc odzysku/unieszkodliwienia za pomocą przystosowanych do tego pojazdów, przez przedsiębiorców posiadających wymagane prawem decyzje administracyjne.
7. Postępowanie ze środkami dezynfekcyjnymi, zgodnie z instrukcją zawartą w ich karcie charakterystyki.
8. Utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej wewnętrznej sieci wodociągowej, wszystkich urządzeń gospodarki wodnej i kanalizacyjnej.
9. Wykonywanie regularnych przeglądów instalacji kanalizacyjnej, wykrywanie i natychmiastowe usuwanie ewentualnych przecieków.

**X. Zakres i sposób monitorowania emisji oraz termin przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska**

1. Monitorowanie i ewidencjonowanie emisji substancji do powietrza
  - 1) określanie wielkości emisji rocznej amoniaku z instalacji, przy wykorzystaniu techniki „Szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji” (BAT 25);
  - 2) przekazywanie, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, informacji o wielkości emisji rocznej amoniaku za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od informacji za 2017 rok.
2. Monitorowanie emisji gnojownicy
  - 1) prowadzenie ewidencji ilości powstającej gnojownicy;
  - 2) prowadzenie ewidencji rozchodów wytwarzanej gnojowicy przeznaczonej do wykorzystania rolniczego jako nawóz, z rozgraniczeniem jej ilości dla poszczególnych odbiorców dla wszystkich gruntów, na których stosowany był nawóz wytworzony w instalacji;
  - 3) przekazywanie w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku ewidencji, o których mowa w ust. 1 i 2 za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od ewidencji za rok 2017.



**XI. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych oraz termin przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska**

1. Prowadzenie ewidencji ilości zużywanych surowców, materiałów, paliw i energii, wymienionych w części V. niniejszej decyzji.
2. Prowadzenie ewidencji obsady trzody chlewnej w poszczególnych budynkach inwentarskich i w całej instalacji, w tym zgonów zwierząt.
3. Prowadzenie ewidencji ilości pobieranej wody:
  - a) w rozliczeniu rocznym dla całej instalacji oraz zużycie w wielkości l/szt./dzień z uwzględnieniem wieku zwierząt oraz etapu produkcji,
  - b) na potrzeby mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń inwentarskich (w m<sup>3</sup>/rok),
  - c) na potrzeby schładzania chlewni (w m<sup>3</sup>/rok).
4. Przekazywanie, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku ewidencji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od ewidencji za rok 2017.

**XII. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza**

Nie określa się.

**XIII. Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek**

1. Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko  
Nie określa się.
2. Sposób i częstotliwość wykonywania pomiarów zawartości w wodach gruntowych substancji powodujących ryzyko  
Nie określa się.

**XIV. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii**

1. Prowadzenie regularnych przeglądów i konserwacji urządzeń znajdujących się na wyposażeniu instalacji.
2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w trakcie eksploatacji instalacji oraz wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Kontrola warunków hodowli oraz obserwacja zachowań zwierząt w celu szybkiego podjęcia działań przeciwdziałających epidemii.

**XV. Sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko**

Nie określa się.

## **XVI. Postępowanie po zakończeniu działalności**

Zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

## **XVII. Dodatkowe wymagania**

1. Przekazywanie wyników okresowych pomiarów hałasu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska również w wersji elektronicznej.
2. W razie wystąpienia awarii przemysłowej należy natychmiast zawiadomić o tym fakcie właściwego powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

## **XVIII. Termin ważności pozwolenia**

Udziela się pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony.

### **UZASADNIENIE**

Pismem z dnia 28 lipca 2015 r. (data wpływu 31 lipca 2015 r.), Pani Barbary Chomka i Pana Grzegorza Chomka, z [REDAKTOWANE] wystąpili do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do hodowli trzody chlewnej w systemie rusztowym o łącznej liczbie 2 522 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Suchodół Szlachecki 77, gm. Sabnie.

Przedmiotowa instalacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, gdyż klasyfikuje się zgodnie z ust. 6 pkt 8 lit. c załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), do instalacji do chowu lub hodowli świń o więcej niż 750 stanowisk dla macior.

Z uwagi na powstałe w toku postępowania zawiłości w ustaleniu stanu faktycznego, pismem z dnia 3 lutego 2016 r. przedłużono termin załatwienia sprawy o dwa miesiące.

Po analizie merytorycznej wniosku, z uwagi na fakt, iż wniosek nie był kompletny, przez co nie spełniał wymogów określonych w przepisach prawa, tut. organ pismem z dnia 18 kwietnia 2016 r., wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Pismem z dnia 20 kwietnia 2016 r. prowadzący instalację zwrócili się z wnioskiem o zawieszenie postępowania.

Marszałek Województwa Mazowieckiego postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2016 r. zawiesił przedmiotowe postępowanie.

Pismem z dnia 19 września 2016 r. prowadzący instalację zwrócili się o podjęcie postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia zintegrowanego. Jednocześnie prowadzący instalację przedłożył uzupełnienie do przedmiotowego wniosku.

Postanowieniem z dnia 23 września 2016 r., Marszałek Województwa Mazowieckiego podjął zawieszony postępowanie.



Pismami z dnia 23 września i 16 listopada 2016 r. oraz 12 stycznia 2017 r. przedłużano termin załatwienia sprawy o dwa miesiące.

Pismem z dnia 8 lutego 2017 r., tut. organ wezwał prowadzących instalację do złożenia wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Wyjaśnienia w przedmiocie sprawy wpłynęły w dniu 24 lutego 2017 r.

Z związku z wejściem w życie w dniu 21 lutego 2017 r., Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, tut. organ wezwał prowadzących instalację do uzupełnienia wniosku o informacje dotyczące przedmiotowej instalacji o spełnianiu wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT), o których mowa w ww. decyzji. W dniu 31 marca 2017 r. wpłynęło przedmiotowe uzupełnienie.

Pismem z dnia 12 maja 2017 r. ponownie przedłużono termin załatwienia sprawy o trzy miesiące.

Zawiadomieniem z dnia 13 czerwca 2017 r., Marszałek Województwa Mazowieckiego podał, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o wniosku, a także poinformował o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 30 dni od ukazania się zawiadomienia. Przedmiotowe zawiadomienie w okresie od dnia 14 czerwca 2017 r. do dnia 17 lipca 2017 r. umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ponadto zawiadomienie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Zawiadomienie wywieszono również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sabnie w okresie od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 24 lipca 2017 r. oraz na terenie przedmiotowej instalacji w okresie od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 24 lipca 2017 r. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do sprawy.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, pismem z dnia 19 września 2017 r., poinformowano strony o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Prowadzący instalację pismem z dnia 19 września 2017 r. poinformowali, iż rezygnują z przysługującego im prawa.

We wniosku wykazano, że przedmiotowa instalacja zlokalizowana w miejscowości Suchodół Szlachecki 77, gmina Sabnie, prowadzona przez Panią Barbarę Chomka i Pana Grzegorza Chomka spełnia wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik.

Z obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu powodowanego działalnością instalacji do hodowli świń wynika, że na granicy terenów chronionych nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie *dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku* (Dz. U. z 2014 r. poz.112). Teren podlegający ochronie akustycznej stanowi zabudowa zagrodowa.

Ze względu na konieczność prowadzenia przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska monitoringu środowiska, w postaci systemu teleinformatycznego, w zakresie hałasu, w pozwoleniu zobowiązano prowadzącego instalację do przekazywania wyników okresowych pomiarów hałasu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska również w wersji elektronicznej.



Z obliczeń rozkładu stężeń substancji w powietrzu wynika, że emisja substancji wprowadzanych do powietrza z instalacji, w warunkach normalnego jej funkcjonowania, nie powoduje przekraczania wartości odniesienia amoniaku, siarkowodoru, pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 87) oraz poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM<sub>2,5</sub>, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031), poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. W związku z powyższym, ilości gazów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza określono w wielkościach wnioskowanych przez stronę, dla warunków normalnego funkcjonowania instalacji, przy jej prawidłowej eksploatacji.

Prowadzącego instalację zobowiązano do monitorowania wielkości emisji amoniaku z instalacji, zgodnie z wymaganiami BAT 25 określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, przy wykorzystaniu techniki „Szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji”.

W decyzji nałożono także obowiązek przekazywania informacji o wielkości emisji rocznej organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, określając wymagany termin przekazywania powyższych informacji.

W pozwoleniu nie określono usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, gdyż z wniosku wynika, że brak jest możliwości technicznych zainstalowania króćców pomiarowych.

Przedstawione we wniosku warunki utrzymania trzody chlewnej spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 344, z późn. zm.). W obu chlewniach prowadzony będzie bezściółkowy, rusztowy chów trzody chlewnej od prosięcia o wadze 25-30 kg do tucznika o wadze 110 kg. Liczba stanowisk w każdej chlewni, została określona zgodnie z wyżej wymienionym (ww.) rozporządzeniem. Rodzaj i ilość karmy oraz ilość podawanej wody dostosowane są do etapu rozwoju i kondycji świń. Zwierzęta karmione są łatwoprzyswajalnymi mieszankami paszowymi, ograniczającymi emisję azotu i fosforu. Podawanie paszy i wody jest sterowane automatycznie. W każdym budynku system zadawania wody odbywa się za pomocą linii poidełek.

Gnojowica powstająca w wyniku funkcjonowania instalacji, wykorzystywana będzie, zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku rolniczo, jako nawóz, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 668, z późn. zm), oraz zaleceniami zawartymi w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej - na użytkach rolnych, których posiadaczem jest prowadzący instalację i na których prowadzi uprawę roślin oraz na gruntach innych producentów rolnych, z którymi zawarto stosowne umowy. Prowadzący instalację winien zagospodarować, w sposób wskazany powyżej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o nawozach i nawożeniu, 70 % wytworzonej w wyniku funkcjonowania instalacji gnojowicy. Ilość nawozu stosowanego na polach musi być zgodna ze sporządzanymi corocznie planami nawożenia, zaopiniowanymi pozytywnie przez okręgową stację chemiczno-rolniczą. Prowadzący instalację zobowiązany jest



gdy nie może być ona zagospodarowana zgodnie z przepisami o nawozach i nawożeniu oraz zapisami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.

Funkcjonowanie instalacji jest źródłem odpadów. Prowadzący instalację scharakteryzował we wniosku wszystkie wytwarzane odpady, zgodnie z art. 184 ust. 2b pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. Przedstawiony we wniosku sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami zabezpiecza środowisko przed ich negatywnym oddziaływaniem. Odpady są magazynowane selektywnie, w wyznaczonym do tego celu miejscu magazynowym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gleby, wód podziemnych oraz na tereny sąsiednie. Wytworzone odpady, w zależności od rodzaju, przekazywane są uprawnionym podmiotom do odzysku bądź unieszkodliwienia.

W decyzji nie określono warunków i parametrów charakteryzujących pracę instalacji w warunkach odbiegających od normalnych, tj. maksymalnego dopuszczalnego czasu utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, warunków i parametrów charakteryzujących pracę instalacji, określających moment zakończenia rozruchu oraz moment rozpoczęcia wyłączenia instalacji, jak również warunków wprowadzania do środowiska substancji w trakcie rozruchu i w trakcie wyłączenia, ponieważ z wniosku wynika, że ze względu na specyfikę instalacji nie pracuje ona w uzasadnionych technologicznie warunkach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych.

W decyzji niniejszej określono ilości zużywanych surowców, materiałów, paliw i energii istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, jak również zawarto obowiązek monitorowania procesów technologicznych poprzez prowadzenie ewidencji ilości zużywanych surowców, materiałów, paliw i energii i przekazywania ww. ewidencji organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Na potrzeby instalacji woda dostarczana jest z wodociągu gminnego. Woda wykorzystywana jest do pojenia zwierząt oraz na cele technologiczne Instalacji, tj. mycie i dezynfekcje pomieszczeń i urządzeń inwentarskich oraz schładzanie chlewni. W celu zapobiegania nadmiernemu zużyciu wody, bez szkód dla stanu zdrowotności zwierząt (pojenie zwierząt do woli – ad libitum), zastosowany został automatyczny system poideł. Ewidencja zużycia wody określana jest na podstawie wskazań wodomierzy.

Mając na względzie powyższe, w niniejszej decyzji, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska, określono ilość wody zużywanej na potrzeby instalacji. Prowadzącego instalację zobowiązano do przekazywania bilansu zużycia wody organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

W wyniku funkcjonowania instalacji nie powstają ścieki przemysłowe. Mycie pomieszczeń i urządzeń inwentarskich odbywa się za pomocą myjki wysokociśnieniowej z użyciem niewielkiej ilości wody, która ulega odparowaniu. Ewentualne pozostałości wody powstające po płukaniu linii do pojenia odprowadzane będą łącznie z powstającą gnojowicą do zbiornika na gnojowicę. Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu gnojowica przeznaczona do rolniczego wykorzystania stanowi nawóz naturalny. Gnojowica powstająca w wyniku funkcjonowania przedmiotowej instalacji będzie przekazywana do wykorzystania rolniczego jako nawóz naturalny, na podstawie umów zawartych z zainteresowanymi rolnikami oraz w części wykorzystywana na polach Wnioskodawców.

Zgodnie z art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie substancji



stwarzającej ryzyko oraz istnieje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, prowadzący instalację winien sporządzić raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami. Prowadzący instalację wykazał, że ze względu na środki techniczne i organizacyjne zastosowane na terenie i w trakcie pracy instalacji, nie występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi i środowiska wodno-gruntowego substancjami powodującymi ryzyko, należącymi do co najmniej jednej z klas zagrożenia wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.). Mając na względzie powyższe tut. organ przychylił się do wniosku strony w kwestii braku konieczności sporządzania raportu początkowego.

Ze względu na usytuowanie instalacji oraz skalę jej oddziaływania na środowisko w pozwoleniu nie określono sposobów ograniczania oddziaływań transgranicznych.

W związku z tym, iż zakład nie zalicza się do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii, w decyzji określono obowiązki, co do postępowania w przypadku wystąpienia awarii. Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, w decyzji niniejszej określono sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii.

W art. 195 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, określono przesłanki, których zaistnienie może spowodować cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia bez odszkodowania.

#### POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 506,00 zł (słownie: pięćset sześć złotych) w dniu 25 czerwca 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ w Warszawie przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15; nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.



z up. Marszałka Województwa

Marcin Podgórski  
Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami  
oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych



Otrzymują:

1. Pani Barbara Chomka  
[REDACTED]
2. Pan Grzegorz Chomka  
[REDACTED]
3. a/a

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska  
pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
00-716 Warszawa, ul. Bartycka 110 A
3. Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych UMWM  
Wydział Bazy Odpadowej i Informacji - w miejscu

